



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Comfort Aluminium Weiß 33W 4320lm  
- 830 Warmweiß | 60x60cm

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 247112                   |
| EAN                                     | 4099854014864            |
| Marke                                   | Ledvance                 |
| Herstellername                          | PL CMFT 600 P 33W 830 PS |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                    |
| Product Serie                           | PANEL COMFORT            |

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja             |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 110            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 130            |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| IP-Schutzklasse     | IP40 - staubgeschützt         |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule             |
| Leuchtenverbindung  | Schraubenlose Klemme, 5-polig |
| Reflektoroberfläche | Matt                          |
| Leistungsfaktor     | >0.90                         |
| Produkttyp          | LED Panel                     |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                             |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)                    |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +50°C                    |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung               |
| Sockelfarbe                               | Weiß                               |
| Gehäuse                                   | Aluminium                          |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                               |

## Masse

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Grösse des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)            | 595     |
| Breite (mm)           | 595     |
| Höhe (mm)             | 32      |

## Warum BudgetLight?

### Sensorinformationen

Sensortyp



die **besten Preise**

Kein Sensor



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**