



Technische Daten Ledvance  
Wasserdicht Deckenleuchte  
Feuchtigkeitsdicht FLEX  
Durchgangsverdrahtung 42W 6800lm -  
840 Kaltweiß | IP66 - Ersatz Für 2x  
58W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 255025                                 |
| EAN                                     | 4099854440663                          |
| Marke                                   | Ledvance                               |
| Herstellername                          | DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66 LEDV |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                 |

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89          |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 164            |
| Leistungsfaktor              | >0.90          |
| Länge                        | 150cm          |

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Produkttyp | LED Deckenleuchten |
|------------|--------------------|

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage, Decke                 |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung]                      |
| Optikabdeckung     | Opal                                      |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)                         |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Masse

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1590 |
| Breite (mm) | 88   |
| Höhe (mm)   | 73   |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**

