



Caractéristiques Noxion Panneau LED  
Delta Pro V5 Highlum 36W 5040lm -  
830-840 CCT | 60x60cm - UGR <19 -  
Sidelit - Philips Driver

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 257873                                                                                              |
| EAN                          | 8719157073844                                                                                       |
| Marque                       | Noxion                                                                                              |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Delta Pro V5.1 Highlum 36W 5040lm 2CCT 600*600 (Philips Driver) UGR<19 Backlit NDL |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans                                                                                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                                                                              |
| Product Serie                | Delta Pro                                                                                           |

## Informations techniques

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                           |
| Tension (V)                       | 220-240                               |
| Dimmable                          | Non                                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                       |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                      |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                                 |
| Couleur Claire                    | Blanc                                 |
| Options de couleur                | CCT                                   |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 140                                   |
| Indice de Protection              | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts                | IK02                                  |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Connexion du Luminaire | Push Terminal |
| Finition du Réflecteur | Opaque        |
| Facteur de puissance   | >0.90         |
| Référence Article      | Panneau LED   |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                      |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                         |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Acier                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 32      |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Budgetlight?**



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**